

FICHA TÉCNICA POLIBURBUJA NATURAL COMERCIAL 3/16" 1/2" 5/16"

En BurbuFoam fabricamos la poliburbuja de aire encapsulado en 2 láminas de plástico de polietileno de baja densi- dad. Nuestros rollos de burbuja son una excelente opción para envolver y empacar productos. Especialmen- te en la industria, comercio y mudanzas.

La poliburbuja es útil para acojinar, envolver y proteger cualquier tipo de producto, reduce daños por mani- pulación y transporte, flexible y versátil, resistente a la humedad y reciclable

COMPOSICIÓN

Polietileno de baja densidad	90%
Polietileno lineal	8%
Aditivo deslizante	2%

ESPECIFICACIONES

Fuerza de compresión al ponchado	43.31 KGF
Tensión al rompimiento	0.7 KGF
Elongación al rompimiento	270%
Color	Natural

PRUEBA

ASTM D 695-96
ASTM-638
ATM-882-01
No aplica

	Medidas dot burbuja		Medidas rollo			
	Espesor	Diámetro	Ancho	Longitud	Diámetro	Peso
3/16"	0.48 cm	0.9 cm	124 cm	120 ± m	64 ± cm	4.0-4.5 kg
5/16"	0.70 cm	1.9 cm	124 cm	100 ± m	72 ± cm	4.0-4.5 kg
1/2"	1.30 cm	3 cm	124 cm	60 ± m	74 ± cm	4.0-4.5 kg

¿Como se aplica la poliburbuja?

Se aplica con la burbuja hacia adentro, para que esta tenga contacto con el producto. Se puede o no utili- zar cinta adhesiva también para asegurar que el material se quede en su lugar.

Usos y aplicaciones de la poliburbuja

- Sector mueblero
- Sector artesanal
- Sector electrónico
- Sector automotriz

*Rollo empacados en bolsa de polietileno de baja densidad, para su protección y embobinado en un centro de cartón

*Su almacenamiento debe ser de preferencia en un lugar ventilado lejos de fuente de ignición. **Cumplimiento**

FDA y EEC: Este material cumple con los requerimientos de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, Título 21.CFR177.1520 y con las Directivas Europeas 2002/72/EC y 97/48/EC que permiten el uso y aplicación del producto en "Artículos y Componentes de Artículos que estén en contacto con alientos".

